


■ 5P トリガ接続コネクタ
ストロボ発光タイミングの
トリガ入・出力



1番ピン：トリガ入力
2番ピン：COM
3番ピン：トリガ出力
4番ピン：COMn
5番ピン：NC

I N

トリガ：発光タイミングのトリガ信号を入力して下さい。
10mA以上のシンク電流があるオープンコレクタ
またはTTLで入力して下さい。

COM：IN, OUT共に共通のCOMMONです。

O U T

トリガ：外部へのトリガ信号出力となります。
設置された幅のパルスで出力されます。

出力仕様 V0H: 30V I0L: 40mA

COM：IN, OUT共に共通のCOMMONです。

品名	ストロボ電源	
型式	GLSV15024-4	
点灯・制御	4ch独立	
点灯方式	ストロボ点灯	
ストロボ発光幅	50μs~9990μs	
トリガ入力	フォトカプラ(5Vまたは24Vにフルアップ)	
トリガ出力	規格	オープンコレクタ出力(MAX:30V/16mA)
	パルス幅	50μs~10ms
外部設定	光量設定	RS232C通信
	発光幅設定	
電源容量	150W	
出力電圧	36V	
入力電圧	AC100V (AC85~132V) 50/60Hz	
Dyna tec 2021.02.17		